

BTL GmbH
Baustoff-Technik-Leipzig
Am Teich 5

04519 Rackwitz OT Podelwitz

zurück an:
Fax: 034294 / 76 686
Email: btl.bauwerksabdichtung@t-online.de

Angebot an:

Telefon für Rückfragen:

Leitfaden zur Erstellung eines Materialangebotes für die BT – Fussbodenbeschichtung für

- BT – Farbquarz Körnung 0,7 – 1,2 mm
 BT – Naturstein Körnung 1,0 – 3,0 mm
 BT – Marmor Körnung 2,0 – 4,0 mm

1. Was für ein Boden soll beschichtet werden (Bad, Hobbyraum, Keller, Treppe innen / außen, Balkon, Terrasse etc.)?

2. Auf welchem Untergrund soll die BT - Fussbodenbeschichtung aufgetragen werden (Beton, Zementestrich, Anhydritestrich etc.) ? Wie alt ist dieser?

3. Sollen Unebenheiten über 4 mm ausgeglichen werden? Wenn ja, in welcher Schichtstärke? (Langes Richtscheit zur Feststellung von Unebenheiten auf die Fläche legen.)

4. Mengen-Ermittlung der **waagerechten** Fläche (bei Treppen die Trittstufe) gewünschte Farbe: _____

Länge (in mtr.) _____ x Breite (in mtr.) _____ = _____ m²

Mengen-Ermittlung der **senkrechten** Fläche (bei Treppen die Setzstufe), gewünschte Farbe: _____

Länge (in mtr.) _____ x Breite (in mtr.) _____ = _____ m²

Mengen-Ermittlung für die L-Profilsschiene in mtr.: _____

Mengen-Ermittlung für das Balkonabschluss-Profil mit Abtropfkante in mtr. _____

Gewünschte Schichtstärken-Höhe (in mm): _____

Bitte beachten Sie die **Mindestschichtstärke** bei waagerechten Flächen

BT – Farbquarze 4 mm
BT – Naturstein 6 mm
BT – Marmor 8 mm

5. Wünschen Sie einen Besuch / Anruf durch unseren technischen Berater?

Ja Nein (Bitte ankreuzen)

Wenn ja, zu erreichen ab _____ Uhr

unter der Telefon-Nummer: _____

Bemerkungen:
